

製品仕様表

蓄電池(特高・高圧・自家消費)



製品外観	
製品型番	LUNA2000-2.0MWH-2H1
定格電圧	1250V
定格容量	2032kWh
寸法(幅×高さ×奥行)	6,058×2,896×2,438mm
質量(電池あり)	≒ 30t
質量(電池なし)	≒ 13t
使用環境温度	-30°C~55°C
保管環境温度	-40°C~60°C
冷却方式	空調
火災抑制設備	ハロゲン化物火災抑制設備 FK-5-1-12
防水防塵保護等級	IP55
ブラックスタート機能	対応
環境	RoHS6
規格・認証	IEC 62477-1、IEC 62040-1、 IEC 61000-6-2、EN 55011、 UL 9540A、UN 3536、UN38.3 etc.
計測・管理装置	SmartACU

製品外観	
製品型番	LUNA2000-200KWH-2H1
定格電圧	665V
定格容量	193.5kWh
寸法(幅×高さ×奥行) DC/DCコンバータ、PCS含む	2,570×2,135×1200mm
質量(電池あり)	≒ 2,950kg
質量(電池なし)	≒ 1070kg
使用環境温度	-30°C~55°C
保管環境温度	-40°C~60°C
冷却方式	空調
火災抑制設備	ハロゲン化物火災抑制設備 FK-5-1-12
防水防塵保護等級	IP55
ブラックスタート機能	対応
環境	RoHS6
規格・認証	IEC 62477-1、IEC 62040-1、 IEC 61000-6-2、EN 55011、 UL 9540A、UN 3480、UN38.3 etc.
計測・管理装置	SmartLogger3000A + MOXA社 EDS-208A*

*複数台連系した場合、弊社へ問い合わせください。

2MWh蓄電池用計測・管理装置

製品外観			
製品型番	SmartACU2000D		
内蔵データ収集装置	SmartLogger3000B	内蔵データ収集装置	SmartModule1000A
LANポート	14	交流入力電圧	100 V~240 V, L / N (L)+ PE
SFPポート	SFP x 10, 100 / 1,000 Mbps	交流入力周波数	50 / 60 Hz
RS485	COM x 6, 1,200 / 2,400 / 4,800 / 9,600 / 19,200 / 115,200 bps	給電電源	デフォルト 12 V 直流電源 オプション 24 V 直流電源
使用環境温度	-40°C ~ 60°C	相対湿度(結露なし)	-30°C~55°C
寸法(幅×高さ×奥行)	640 x 770 x 315 mm	質量	32 kg
防水防塵保護等級	IP65	設置場所	屋内、屋外